

AISLADORES

INTERMEDIO TEMPLADOR

AISLADOR INTERMEDIO MODELO: HBN

Aisla - Hasta 15,000 voltios
Soporta - Hasta 20 kilos de tensión
Stove-Bols -3/16 x2" incluye tuerca de 3/16 tropicalizado
Información - Contruido en plastico de Polietileno de alta densidad protegido con UV contra los rayos ultra violetas fabricado para cercos de seguridad, cuenta con un stove-bol incrustado en el aislador, por su diseño facilita la instalación entre el poste y el alambrado.



AISLADOR INTERMEDIO MODELO: BV

Aisla - Hasta 15,000 voltios
Soporta - Hasta 20 kilos de tensión
Stove-Bols -3/16 x2" incluye tuerca de 3/16 tropicalizado
Información - Aislador pasante para intermedios contruido en plastico de Polietileno de alta densidad protegido con UV contra los rayos ultra violetas fabricado para cercos de seguridad, cuenta con un stove-bol incrustado en el aislador, por su diseño facilita su instalación



AISLADOR TEMPLADOR MODELO: HZ

Aisla - Hasta 15,000 voltios
Soporta - Hasta 60 kilos de tensión
Stove-Bols -Gancho de Stove-bols de 1/4 x 2 1/2 incluye tuerca de 1/4 tropicalizado.
Información - Contruido en plastico de Polietileno de alta densidad protegido con UV contra los rayos ultra violetas fabricado para cercos de seguridad, cuenta con un stove-bol incrustado en el aislador, por su diseño facilita la instalación entre el poste y el alambrado.



AISLADOR TEMPLADOR MODELO: HS

Aisla - Hasta 15,000 voltios
Soporta - Hasta 80 kilos de tensión
Stove-Bols -Gancho de Stove-bols de 1/4 x 2 1/2 incluye tuerca de 1/4 tropicalizado.
Información - Aislador pasante para intermedios contruido en plastico de Polietileno de alta densidad protegido con UV contra los rayos ultra violetas fabricado para cercos de seguridad, cuenta con un stove-bol incrustado en el aislador, por su diseño facilita su instalación

